

# HONDA SERVICEPÅMINNELSE

2024 CR-V e:HEV

	2WD	4WD
A Byte av motorolja och oljefilter	0.4	0.4
B Kontroll av fram- och bakbromsar Kontroll av spindelleder, styrväxel, och dess damasker Kontroll av hjulupphängning Kontroll av drivknutsdamasker Kontroll av bromsledningar inkl. ABS-ledningar Kontroll av vätskenivåer och dess status Kontroll av avgassystem Kontroll av bränsledningar och kopplingar	0.6	0.6
Kontroll kondition däck Kontroll av utgångsdatum för flaska däckreparationskit Provkörning av bil (oljud/vibrationer, stabilitet, instrumentkontroll) Kontroll av ljusinställning Kontroll av rostskydd *1 Kontroll handbroms Kontroll av drivremmar		
2 Byt damm- och pollenfilter *2	0.2	0.2
3 Byte av växellådsolja	0.4	0.4
4 Byte av bränslefilter *3	1.1	1.1
5 Byte av kylvätska till motor	0.9	0.9
6 Byte av vätska i bakre differential	-	0.3
7 Byte av bromsvätska	0.4	0.4
8 Byte av luftfilter (motor) *4	0.2	0.2
9 Byte av tändstift	0.4	0.4

Under följande förhållanden krävs underhåll av vissa punkter oberoende av vad som visas på multiinformationsdisplayen.

\*1 Om B kommer upp före ett år har passerat, gör rostkontrollen.

\*2 Om du främst kör i städer med områden som har höga halter av sot i luften, under dammiga förhållanden, eller när luftflödet från uppvärmning och kylsystem / klimatanläggningen blir svagt, byt ut filtret var 30.000 km eller varje år.

\* 3 Vi rekommenderar att bränslefiltret byts efter 130 000 km om bränslet du använder misstänks vara förorenat med damm eller dylikt, eftersom filtret kan täppas till snabbare.

\*4 Om du kör i dammiga förhållanden, byt var 30.000 km.