

HONDA SERVICEPÅMINNELSE

2023 Civic Type-R

Symbol Underhållspunkter		
A	Byte av motorolja och oljefilter	0.5
B	Kontroll av fram- och bakbromsar Kontroll av spindelleder, styrväxel, och dess damasker Kontroll av hjulupphängning Kontroll av drivknutsdamasker Kontroll av bromsledningar inkl. VSA-ledningar Kontroll av vätskenivåer och dess status Kontroll av avgassystem Kontroll av bränsledningar och kopplingar Kontroll av utgångsdatum för flaska däckreparationskit Provkörning av bil (oljud/vibrationer, stabilitet, instrumentkontroll) Kontroll av ljusinställning Kontroll av rostskydd *1 Kontroll kondition däck	0.6
2	Byte av kupé och pollenfilter *2	0.2
3	Byte av växellådsolja	0.4
4	Byte av bränslefilter *3	1.6
5	Byte av kylvätska till motor	0.4
7	Byte av bromsvätska	0.5
8	Byte av luftfilter *4	0.2
9	Byte av tändstift Kontroll/justering av ventilspel	2.2

*1 Om B kommer upp före ett år har passerat, gör rostkontrollen.

*2 Om du främst kör i städer med områden som har höga halter av sot i luften, under dammiga förhållanden, eller när luftflödet från uppvärmning och kylsystem / klimatanläggningen blir svagt, byt ut filtret var 20 000 km eller varje år.

*3 Vi rekommenderar att bränslefiltret byts efter 110 000 km om bränslet du använder misstänks vara förorenat med damm eller dylikt, eftersom filtret kan täppas till snabbare.

*4 Om du kör i dammiga förhållanden, byt var 30 000 km.