

HONDA SERVICEPÅMINNELSE

Jazz Hybrid

A	Byte av motorolja och oljefilter	0.5
B	Kontroll av fram- och bakbromsar Kontroll av spindelleder, styrväxel, och dess damasker Kontroll av hjulupphängning Kontroll av drivknutsdamasker Kontroll av bromsledningar inkl. VSA-ledningar Kontroll av vätskenivåer och dess status Kontroll av avgassystem Kontroll av bränsledningar och kopplingar Kontroll av utgångsdatum för flaska däckreparationskit Provkörning av bil (oljud/vibrationer, stabilitet, instrumentkontroll) Kontroll av ljusinställning Kontroll av rostskydd *1 Kontroll handbroms Kontroll kondition däck	0.7
2	Byt damm- och pollenfilter *2 Kontroll av drivremmar	0.1
3	Byte av växellådsolja	0.4
4	Byte av bränslefilter *3	1.4
5	Byte av kylvätska till motor	0.6
7	Byte av bromsvätska	0.4
8	Byte av luftfilter (motor) *4	0.1
9	Kontroll/justering av ventilspel *5	2.2

Under följande förhållanden krävs underhåll av vissa punkter oberoende av vad som visas på multiinformationsdisplayen.

* 1 Om B kommer upp före ett år har passerat, gör rostkontrollen.

* 2 Om du främst kör i städer med områden som har höga halter av sot i luften, under dammiga förhållanden, eller när luftflödet från uppvärmning och kylsystem / klimatanläggningen blir svagt, byt ut filtret var 20.000 km eller varje år.

* 3 Vi rekommenderar att bränslefiltret byts efter 110 000 km om bränslet du använder misstänks vara förorenat med damm eller dylikt, eftersom filtret kan täppas till snabbare.

* 4 Om du kör i dammiga förhållanden, byt var 30.000 km.

* 5 Sensormetod

Justera ventilerna vid service 120 000 km om de slamrar.