


■ Hemgångs setup



 **Startskärmen** → **Menyskärm** → **[2.Trädgård setup]** → **[4.Hemgångs setup]** → **[1.Passagebredd]**

Du kan ställa in vart gräsklipparen förflyttar sig i förhållande till begränsningskabeln när den går tillbaka till dockningsstationen.

OBS!

- Denna inställning måste ställas in på ett värde som är lägre än eller lika med det lägsta breddvärdet som angetts för någon inställning av klippstartpunkt. För information om inställning av klippstartpunkt, se "Klippstartpunkt".

Tabell med exempel på passagebredd

Inställningsnivå	Passagebredd
0	10 cm
1	25 cm
2	30 cm
3	35 cm
4	40 cm
5	45 cm
6	50 cm
7	60 cm
8	70 cm
9	80 cm
10	90 cm

- Fältstyrkan varierar beroende på områdesslingans längd. Fältet försvagas ju längre områdesslingan och blir starkare ju kortare den är.
- När värdet är högt kan du undvika att orsaka hjulspår i gräset (genom att undvika att köra längs samma spår).
- Siffervärdena i denna tabell är endast avsedda för referens i syfte att få gräsklipparen att återvända till dockningsstationen längs en rak linje.
- Siffervärdena kan variera beroende på rådande förhållanden.

TIPS Använd en så stor passagebredd som möjligt för att nå området snabbt.

1

Fyll i en sifferinställning.

2

Tryck på  knappen.

 **Startskärmen ➔ [2.Trädgård setup] ➔ [4.Hemgångs setup] ➔ [2.Kapacitet för hemgång]**

Du kan ställa in den procent som återstår av batteriet, när gräsklipparen börjar gå tillbaka till dockningsstationen.

TIPS Ju längre kabeln är, desto högre bör värdet bli.

1

Välj [Auto] eller Ange batteriets återstående kapacitet i procent. Intervallet för batteriets återstående kapacitet är 10-50%.

2

Tryck på  knappen.

 **Startskärmen ➔ [2.Trädgård setup] ➔ [4.Hemgångs setup] ➔ [0.Hem]**

Du kan testa om gräsklipparen kommer att återvända korrekt till dockningsstationen.

OBS!

- Utför detta test när gräsklipparen inte är ansluten till dockningsstationen.

TIPS Testa att återvända genom de olika passagerna.

1

Välj [Medurs (MED) ↻] eller [Moturs (MOT) ↺].

2

Tryck på  knappen.

3

Stäng kontrollpanelens kåpa.
Gräsklipparen återvänder till dockningsstationen.

4

När gräsklipparen är dockad vid dockningsstationen, tryck på den manuella STOPP-knappen.
Kontrollpanelens kåpa öppnas.
Meddelandet "Testen avslutad" visas på displayen.